

从 App Store 或 Google Play 下载 DeltaPSU AR app。
扫描带有 AR 标志页码上的产品图片,即可浏览 3D 产品模拟演示。

PMF



- 内置主动式 PFC 和风扇速度自动控制
- 全防腐蚀铝制机壳
- 可选远程控制信号
- 短路 / 过压 / 过流 / 过温保护
- 符合谐波电流 IEC / EN 61000-3-2, Class D 标准



PMR



- 全防腐蚀铝制机壳
- 内置主动式 PFC, 符合谐波电流 IEC / EN 61000-3-2, Class A 和 Class D 标准
- 低高度设计符合 1U 安装要求
- 内置 DC-OK 干接点和冗余运行
- (PMR-□V320WDBA 和 PMR-□V320WDCA)



PMU



- 可通过开关选择交流输入电压范围
- DC OK (绿) 和电池反极性 (红) 状态 LED 指示灯
- 交流断电至电池供电的无缝切换
- AC OK, DC OK 和低电量监控信号
- 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 标准
- > 700,000 小时高平均故障间隔时间 (MTBF), 符合Telcordia SR-332 标准



接线端子选项



标准连接端子



IP20 连接端子



朝前连接端子



线束连接器

客服热线 400 - 820 - 9595

绵密网络 专业服务

中达电通已建立了 71 个分支机构及服务网点, 并塑建训练有素的专业团队, 提供客户最满意的服务, 公司技术人员能在 2 小时内回应您的问题, 并在 48 小时内提供所需服务。

上海 电话:(021)6301-2827	南昌 电话:(0791)8625-5010	合肥 电话:(0551)6281-6777	南京 电话:(025)8334-6585	杭州 电话:(0571)8882-0610
武汉 电话:(027)8544-8475	长沙 电话:(0731)8549-9156	南宁 电话:(0771)5879-599	厦门 电话:(0592)5313-601	广州 电话:(020)3879-2175
济南 电话:(0531)8690-7277	郑州 电话:(0371)6384-2772	北京 电话:(010)8225-3225	天津 电话:(022)2301-5082	太原 电话:(0351)4039-475
乌鲁木齐 电话:(0991)4678-141	西安 电话:(029)8836-0780	成都 电话:(028)8434-2075	重庆 电话:(023)8806-0306	哈尔滨 电话:(0451)5366-0643
沈阳 电话:(024)2334-1612	长春 电话:(0431)8892-5060			



中达电通股份有限公司

地址: 上海市浦东新区民夏路238号
邮编: 201209
电话: (021) 5863-5678
传真: (021) 5863-0003
网址: <http://www.delta-china.com.cn>



扫一扫, 关注官方微信



5014050803

版本4.0 (201910)

中达电通公司版权所有
如有改动, 恕不另行通知



平板型电源供应器



www.delta-china.com.cn



共创智能绿生活

平板型电源供应器

产品介绍

PMT



- 可通过开关选择交流输入电压范围 (部分型号支持全球输入电压范围)
- 符合谐波电流 IEC / EN 61000-3-2, Class A 标准 (除 200W 和 350W)
- 多种可选配置:
 - 机架式 (35W and 50W, 除 5V/35W, 5V/50W, 15V/50W)
 - L 型外壳 (35W-200W)
 - 内置机壳
- > 700,000 小时高平均故障间隔时间 (MTBF), 符合Telcordia SR-332 标准



PMT2



- IEC / EN 60335-1, IEC / EN 61558-1 及 IEC / EN 61558-2-16 家用电器认证 (仅 35W ~ 150W)
- > 700,000 小时高平均故障间隔时间 (MTBF), 符合Telcordia SR-332 标准
- 低空载功耗
- 低高度设计: 30mm 高
- OVC III (仅 35W ~ 150W)
- -40°C冷启动



PMC



- 输入电压范围内无降额 (除 PMC-□V600W1BA)
- 全防腐蚀铝制机壳 (除 PMC-05V015W1AA 和 PMC-□V600W1BA)
- 安规符合 IEC / EN / UL 60950-1 (ITE 标准), EMI 符合 EN 55032, Class B
- 可选 IP20 和朝前型端子台型号
- 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 标准 (除 PMC-24V150W1A□)
- > 700,000 小时高平均故障间隔时间 (MTBF), 符合Telcordia SR-332 标准



PMH



- IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 家用电器认证
- 全防腐蚀铝制机壳
- 低高度设计符合 1U 安装要求 (for PMH-12V100WCL□, PMH-24V100WCL□, PMH-24V100WCM□ and PMH-24V150WCL□)
- 可选 NEC Class 2
- > 700,000 小时高平均故障间隔时间 (MTBF), 符合Telcordia SR-332 标准



